



Vibrationstrichter zur Traubenannahme Delta



Delta AEV 407

Schonende Annahme Ihrer Trauben

Ziel einer Annahmeanlage mit Vibrationstrichter (von 30 HI bis 150 HI)

- Annahme von Hand – oder Maschinenlesegut.
- Gleichmäßige Verteilung des Lesezugs ohne Quetschen der Trauben.
- Effiziente Vorentsaffung.



Behälter Delta AEV 810
Abbeermaschine Delta E 2
Pumpe Delta PM 2

Wesentliche vorteile

- Gemischte Traubenannahme (Hand-oder Maschinenlesegut).
- Keine beweglichen Maschinenteile, die die Trauben beschädigen könnten (keine Förderschnecke, kein Förderband...).
- Kein Quetschen des Leseguts.
- Garantierte Anwendersicherheit.
- Garantierte Hygiene und einfache Reinigung.
- Reduzierte Wartung und Instandhaltung der Maschine.

Beschreibung

- Annahmetrichter aus Edelstahl 304L, Dicke 3 mm.
- Rütteltisch aus Edelstahl 304L, Dicke 6 mm – Breite 700 mm für die Annahmebehälter von 30 bis 60 HI und 1000 mm für die Behälter von 50 bis 150 HI.
- Dichte Verbindung zwischen Trichter und Vibrationsplatte.
- Abtropfgitter aus Edelstahl 304L mit abnehmbaren, trapezförmigen Stäben (Durchlassbreite 4 mm).
- Saftauffangbehälter mit 700 Litern Fassungsvermögen.
- Veränderliche Leistung von 2 bis 30 T/Std. für den Delta AEV 307 bis Delta AEV 607, 2 bis 100 T/Std. für den Delta AEV 510 bis Delta AEV 1510.
- 2 Rüttelmotoren mit Masselköpfe mit einer Leistung von 1,9 Kw / Motor für die Behälter von 30 HI bis 60 HI und 2,2 Kw / Motor für die Behälter von 50 HI bis 150 HI.
- Frequenzvariator.
- 4 Silentblocks als Vibrationsdämpfer.
- Betätigte pneumatische Verschlussklappe (verstellbare Öffnung).

Sonderausstattungen

- Spritzschutz an 3 Seiten.
- Anpassung für das Wiegen.
- Druckluftventil für den Auslauf des frei abfließenden Safts.

Typ Delta	AEV 307	AEV 407	AEV 507	AEV 607	AEV 807	AEV 510	AEV 610	AEV 810	AEV 1010	AEV 1210	AEV 1510
Fassungsvermögen (hl)	30	40	50	60	80	50	60	80	100	125	150
Höhe (mm) : Ausgang Lesegut bis Boden	959	959	959	959	959	956	956	956	956	956	956
Länge (mm)	3862	3858	3869	4213	4808	3858	3866	4436	4801	4801	4801
Breite (mm)	2036	2205	2215	2562	3143	2208	2215	2783	3134	3134	3134
Höhe (mm)	1978	2051	2225	2260	2501	2096	2271	2398	2550	2750	2950

Vertrieben von :

Bucher Vaslin

Rue Gaston Bernier – BP 70028
F - 49290 Chalonnes sur Loire
Tél. +33 (0)2 41 74 50 50
Fax +33 (0)2 41 74 50 51
E-mail : commercial@buchervaslin.com

www.buchervaslin.com

Ihr Erfolg ist unsere Priorität