

TERACTIV DUO



- STEILAUSSHEBUNG 75°
- GERINGER WENDEKREIS
- 2 ARBEITSGÄNGE OHNE UMRÜSTEN
- ZEIT UND KRAFTSTOFFSPAREND
- INTENSIVES LOCKERN

TERACTION DUO

EXTREM ROBUSTER KULTIVATOR
MIT STEILAUSHEBUNG FÜR BEGRÜNTE REIHEN



Die Besonderheit des TERACTION DUO gegenüber dem TERACTION ist, dass die Zwischenstockbearbeitung trotz des angehängten Kultivators auch in einer begrünnten Reihe durchgeführt werden kann. Dazu wird der Rahmen mit den Federzinken um 75° ausgehoben. Die Walze klappt nach unten und stützt den Rahmen während der Arbeit über die gesamte Breite ab. Die Führung und Laufruhe des Rahmens wird dadurch stabilisiert. Die Arbeitstiefe des Um-den-Stockräumers CLEMENS-RADIUS lässt sich über die Walze optimal regulieren. Der stabile Kultivator ist mechanisch in der Breite verstellbar. Der Rahmen, an dem die Zwischenstockgeräte RADIUS angebaut sind, ist auf Wunsch hydraulisch verstellbar. Sie haben die Möglichkeit, den TERACTION mit 3, 5, 6 oder 7 Federzinken zu bestücken, je nach Arbeitsbreite und Wunsch der Lockerung.

Die Arbeitsbreite mit RADIUS beträgt je nach Scharlänge 1800-2800 mm.



Technische Daten:

Gewicht (kg) (ohne Zubehör): ca. 310
ca. Maße LxBxH (mm): 2350 x 1310 x 1250
(Breite Holmaußenkanten, eingefahrener Zustand)

Mit Radius SL Schar 370 mm: 1800 bis 2350 mm
Mit Radius SL Schar 500 mm: 2050 bis 2600 mm
Mit Radius SL Schar 620 mm: 2300 bis 2800 mm
(Verbreiterungen sind in 200mm Schritten möglich)

Überlastsicherung: non-stop
Öldruck (bar): 175
Steilaushebung: 75°

CLEMENS GMBH & CO KG - RUDOLF-DIESEL-STR. 8 - D - 54516 WITTLICH - TEL:+49 65 71 - 929 00 - WWW.CLEMENS-ONLINE.COM - INFO@CLEMENS-ONLINE.COM